

FORESTMAX - Specifiche tecniche



Description

FORESTMAX è il nuovo pneumatico radiale per trattori di BKT, sviluppato principalmente per le applicazioni forestali, ma impiegabile anche per alcune operazioni agricole come la fresatura del terreno e la frantumazione di sassi. La sua carcassa in poliestere multistrato e il fianco rinforzato sono stati progettati per resistere alle severe condizioni operative della silvicoltura. La robustezza di FORESTMAX è garantita anche dalla mescola del battistrada, resistente a tagli e lacerazioni, nonché dalla struttura con cinture in acciaio che riducono significativamente il rischio di forature nei boschi. Lo pneumatico presenta una robusta spalla aperta che assicura un'ottima trazione ed elevata stabilità anche su terreni accidentati e irregolari. La combinazione di resistenza del battistrada e il particolare disegno della spalla garantiscono ottime proprietà autopulenti nonché una lunga durata dello pneumatico, rendendo FORESTMAX il vostro partner ideale nella foresta.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	650/65R38
LI/SS	164A8/160B

Dimensions US Standard

Usa code	94074044
Section Width (inch)	25.4
Overall Diameter (inch)	71.3
Static Loaded Radius (inch)	32.8
Rolling Circumference (inch)	215.2
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-008829

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35
30	6750	7540	7740	8530	9230	9520	9920
25	7500	8380	8600	9480	10250	10580	11020
20	8020	8970	9200	10140	10970	11330	11790
15	8320	9300	9550	10530	11380	11750	12230
12	9230	10310	10570	11660	12600	13020	13560
10	10050	11230	11520	12700	13730	14190	14770
5	11240	12570	12900	14220	15370	15870	16530
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	13560
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	25350

Printed on 02/05/2024 03:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..