

FORESTMAX - Scheda tecnica



Description

FORESTMAX è il nuovo pneumatico radiale per trattori di BKT, sviluppato principalmente per le applicazioni forestali, ma impiegabile anche per alcune operazioni agricole come la fresatura del terreno e la frantumazione di sassi. La sua carcassa in poliestere multistrato e il fianco rinforzato sono stati progettati per resistere alle severe condizioni operative della silvicoltura. La robustezza di FORESTMAX è garantita anche dalla mescola del battistrada, resistente a tagli e lacerazioni, nonché dalla struttura con cinture in acciaio che riducono significativamente il rischio di forature nei boschi. Lo pneumatico presenta una robusta spalla aperta che assicura un'ottima trazione ed elevata stabilità anche su terreni accidentati e irregolari. La combinazione di resistenza del battistrada e il particolare disegno della spalla garantiscono ottime proprietà autopulenti nonché una lunga durata dello pneumatico, rendendo FORESTMAX il vostro partner ideale nella foresta.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
540/65R28	STEEL BELTED	94074679	149A8/146B	W 18 L		21.7	55.6	25.6	167.2	TL	E11-106R-008830
650/65R38	STEEL BELTED	94074044	164A8/160B	DW 20 B	DW21B; DW23B	25.4	71.3	32.8	215.2	TL	E11-106R-008829

Printed on 01/05/2024 23:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..