

LG 306 - Specifiche tecniche



Description

LG 306 è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba. In alcune misure, LG 306 è anche adatto per piccoli trattori. Lo specifico disegno del battistrada, rende lo pneumatico delicato sul terreno, facilitando nel contempo la manipolazione e le manovre. LG 306 è disponibile in una versione "aramid-belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Tosaerba, Trattorino

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	18 X 9.50 - 8

Dimensions US Standard

Usa code	94012411
Ply Rating	6
Section Width (inch)	9.1
Overall Diameter (inch)	18.5
Static Loaded Radius (inch)	8.1
Rolling Circumference (inch)	53.7
Rim Rec	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-106R-002176

Load capacity (lbs)

mph / psi	36
10	1335

publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..