

LG 306 - Specifiche tecniche



Description

LG 306 è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba. In alcune misure, LG 306 è anche adatto per piccoli trattori. Lo specifico disegno del battistrada, rende lo pneumatico delicato sul terreno, facilitando nel contempo la manipolazione e le manovre. LG 306 è disponibile in una versione "aramid-belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Tosaerba, Trattorino

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	20 X 10.00 - 8

Dimensions International Standard

Ply Rating	4
Section Width (mm)	254
Overall Diameter (mm)	508
Static Loaded Radius (mm)	221
Rolling Circumference (mm)	1473
Rim Rec	8.00 I - 55
Rim Alt	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-003451

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50
15	545

publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..