

## LG 306 - Specifiche tecniche



### Description

LG 306 è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba. In alcune misure, LG 306 è anche adatto per piccoli trattori. Lo specifico disegno del battistrada, rende lo pneumatico delicato sul terreno, facilitando nel contempo la manipolazione e le manovre. LG 306 è disponibile in una versione "aramid-belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

### UM

International Standard

### Construction

BIAS

### Machinery

Agricoltura: Tosaerba, Trattorino

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	26 X 12.00 - 12

### Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	310
Overall Diameter (mm)	640
Static Loaded Radius (mm)	283
Rolling Circumference (mm)	1856
Rim Rec	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Rim Alt	10½ JA ; 8½ JA
ECE	E4-106R-002674

### Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.00
15	1250

*publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..*