

RIB F3 - Scheda tecnica



Description

RIB F3 è uno pneumatico per l'impiego principale sul campo con trattori 2WD nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Alcune misure sono idonee per applicazioni di trasporto con attrezzi agricoli e rimorchi. RIB F3 è lo pneumatico ideale per tutte le operazioni che richiedono un elevato livello di manipolazioni e manovre. È stato sviluppato con una mescola dura che assicura durabilità superiore e resistenza alle stoppie.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Agricoltura: Trattore 2WD • Rimorchio

SIZE	Version	USACode	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
9.00 - 16	HD	94042227	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TT	E11-106R-004658
9.00 - 16	STANDARD	94027781	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TT	E11-106R-004592
9.00 - 16	STANDARD	94060016	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TL	E11-106R-004592

Printed on 24/02/2024 07:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..