

RIDEMAX IT 696 - Specifiche tecniche



Description

RIDEMAX IT 696 è caratterizzato da un disegno unico del battistrada e un'ampia impronta che fornisce eccellente grip per applicazioni su strada anche in condizioni invernali. Lo pneumatico è molto idoneo per applicazioni di trasporto e nell'ambito municipalità/manutenzione grazie alle caratteristiche dell'alta velocità e alla carcassa robusta. Il disegno del battistrada è stato particolarmente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	240/70 R 16 IND
LI/SS	107A8/107B

Dimensions US Standard

Usa code	94067503
Section Width (inch)	9.6
Overall Diameter (inch)	29.2
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	87.6
Rim Rec	W8
Rim Alt	W9
ECE	E11-106R-006942

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41
30	1200	1490	1610	1900	2150
25	1200	1490	1610	1900	2150
20	1290	1600	1730	2170	2300
10	1490	1840	1980	2500	2650

Printed on 30/11/2023 02:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..