

## RIDEMAX IT 696 - Specifiche tecniche



### Description

RIDEMAX IT 696 è caratterizzato da un disegno unico del battistrada e un'ampia impronta che fornisce eccellente grip per applicazioni su strada anche in condizioni invernali. Lo pneumatico è molto idoneo per applicazioni di trasporto e nell'ambito municipalità/manutenzione grazie alle caratteristiche dell'alta velocità e alla carcassa robusta. Il disegno del battistrada è stato particolarmente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/80 R 24 IND (12.4 R 24)
LI/SS	140 A8/135 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	343
Overall Diameter (mm)	1154
Static Loaded Radius (mm)	521
Rolling Circumference (mm)	3444
SRI (mm)	550
Rim Rec	DW 11
Rim Alt	W 10 ; W 12 ; DW 10
ECE	E4-106R-002293

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1025	1265	1480	1720	1940	2180
50	1105	1365	1600	1855	2090	2350
40	1175	1450	1700	1975	2225	2500
30	1220	1510	1770	2055	2315	2600

Printed on 30/11/2023 01:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..