

SUPER TRAX HD - Scheda tecnica



Description

SUPER TRAX HD è stato specificamente progettato per carrelli elevatori impiegati nella movimentazione di merci con servizio pesante, incluse le applicazioni di porto e miniera. Il battistrada extra profondo è stato realizzato con una mescola eccezionale resistente all'usura che assicura una vita operativa prolungata. SUPER TRAX HD si distingue per la carcassa robusta e il fianco rinforzato dello pneumatico che si traducono in eccellente stabilità e manovrabilità in modalità di sollevamento. Il particolare bordo di protezione del cerchio protegge lo pneumatico nell'area della balconata del cerchio da sgonfiamenti e danni.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industriale: Carrello elevatore

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type
6.00 - 9	STANDARD	12	4.00 E		168	548	256	1672	TT
6.50 - 10	STANDARD	12	5.00 F	5.50 F	195	600	282	1838	TT
7.00 - 12	STANDARD	14	5.00 S		200	692	323	2088	TT
8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	STANDARD	14	7.00	7 BD	220	715	332	2169	TT
8.25 - 15	STANDARD	16	6.50	7.0	245	845	395	2434	TT

Printed on 23/04/2024 11:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..