

## XL GRIP ULTRA - Scheda tecnica



### Description

XL GRIP ULTRA è uno pneumatico a tele incrociate progettato per dumper impiegati in operazioni di servizio pesante come nelle applicazioni minerarie, nelle cave o ai cantieri. Il disegno non direzionale del battistrada offre eccellente trazione anteriore e laterale. Lo pneumatico è caratterizzato da una robusta carcassa in nylon con giunti di collegamento ottimizzati nonché da una special miscela del battistrada per assicurare elevata resistenza a tagli e forature, eccellente durabilità e resistenza all'usura insieme a ottime proprietà di autopulitura anche su superfici rocciose.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

OTR: Carro con cassone ribaltabile

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
10.00 - 20	STANDARD	18	7.5	7.0	285	1075	505	3257	TT
11.00 - 20	STANDARD	18	8.0	7.5	297	1115	529	3368	TT
12.00 - 20	STANDARD	20	8.5	8.0	320	1155	545	3465	TT
12.00 - 24	INDUSTRIAL	24	8.5	8.0	320	1250	585	3710	TT
12.00 - 24	STANDARD	20	8.5	8.0	320	1250	585	3710	TT

Printed on 07/05/2024 01:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..