

AGRIMAX ELOS - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX ELOS foi projetado para exprimir a máxima tração, mesmo em condições de utilização especialmente problemáticas em terrenos molhados - por exemplo arrozais - e pantanosos. O desenho do piso do pneu foi estudado especificadamente para garantir ótimas qualidades de auto limpeza, essencial nos trabalhos em campos lamacentos e durante as deslocações. Para otimizar a produtividade da empresa agrícola, no **design** do pneu Agrimax Elos foram integrados cordões de proteção nos flancos para assegurar em qualquer momento a máxima proteção de possíveis prejuízos.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/85 R 38 (13.6 R 38)
LI/SS	133 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	353
Overall Diameter (mm)	1602
Static Loaded Radius (mm)	735
Rolling Circumference (mm)	4774
SRI (mm)	775
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001477
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1135	1320	1505	1690	1875	2060
40	1135	1320	1505	1690	1875	2060
30	1215	1415	1610	1810	2010	2205
10 LT	1525	1770	2020	2270	2520	2765
10 HT	1215	1415	1610	1810	2010	2205

Printed on 10/12/2023 11:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..