

AGRIMAX ELOS - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX ELOS foi projetado para exprimir a máxima tração, mesmo em condições de utilização especialmente problemáticas em terrenos molhados - por exemplo arrozais - e pantanosos. O desenho do piso do pneu foi estudado especificadamente para garantir ótimas qualidades de auto limpeza, essencial nos trabalhos em campos lamacentos e durante as deslocações. Para otimizar a produtividade da empresa agrícola, no **design** do pneu Agrimax Elos foram integrados cordões de proteção nos flancos para assegurar em qualquer momento a máxima proteção de possíveis prejuízos.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/80 R 42 (18.4 R 42)
LI/SS	151 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	489
Overall Diameter (mm)	1890
Static Loaded Radius (mm)	857
Rolling Circumference (mm)	5629
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 16 L ; W 16 L
ECE	E4-106R-001481
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1900	2210	2520	2830	3140	3450
40	1900	2210	2520	2830	3140	3450
30	2035	2365	2700	3030	3365	3695
10 LT	2545	2960	3380	3795	4210	4625
10 HT	2035	2365	2700	3030	3365	3695

Printed on 25/04/2024 19:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..