

AGRIMAX FORTIS - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX FORTIS é o seu parceiro de confiança para todas as operações de preparação e tratamento do terreno, bem como de transporte. Projetado para equipar os tratores mais potentes de última geração, AGRIMAX FORTIS permite-lhe transportar cargas muito pesadas, alcançando velocidades de 65 km/H. Assegura uma tração excelente e o maior conforto para uma experiência perfeita de condução. O pneu foi desenvolvido com uma carcaça reforçada de nylon para uma maior produtividade no campo preservando o solo graças à uma compactação reduzida.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 800/70 R 38 |
| LI/SS | 178 D/181 A8 |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|----------------|
| Section Width (mm) | 798 |
| Overall Diameter (mm) | 2085 |
| Static Loaded Radius (mm) | 912 |
| Rolling Circumference (mm) | 6202 |
| SRI (mm) | 975 |
| Rim Rec | DW 25 B |
| Rim Alt | DW 27 B |
| ECE | E4-106R-001424 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 65 | 3600 | 4200 | 4725 | 5250 | 5775 | 6225 | 6900 | 7500 |
| 50 | 3780 | 4410 | 4965 | 5515 | 6065 | 6540 | 7245 | 7875 |
| 40 | 3960 | 4620 | 5200 | 5775 | 6355 | 6850 | 7590 | 8250 |
| 30 | 4140 | 4830 | 5435 | 6040 | 6645 | 7160 | 7935 | 8625 |
| 10 LT | 4825 | 5630 | 6335 | 7035 | 7740 | 8345 | 9250 | 10050 |
| 10 HT | 4140 | 4830 | 5435 | 6040 | 6645 | 7160 | 7935 | 8625 |

Printed on 11/12/2023 19:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..