

## AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	200/70 R 16
LI/SS	94 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94026869
Section Width (inch)	7.8
Overall Diameter (inch)	27
Static Loaded Radius (inch)	12.4
Rolling Circumference (inch)	81.1
Rim Rec	W 6
ECE	E4-106R-000607
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
25	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
20	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590
5 LT	940	1080	1230	1390	1550	1710	1850	1980
5 HT	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590

Printed on 26/04/2024 19:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..