

## AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	260/70 R 20
LI/SS	113 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94044221
Section Width (inch)	10.2
Overall Diameter (inch)	34.3
Static Loaded Radius (inch)	15.8
Rolling Circumference (inch)	103.9
Rim Rec	W 8
Rim Alt	9 ; W 9
ECE	E4-106R-000640
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1200	1380	1580	1770	1980	2180	2360	2540
25	1200	1380	1580	1770	1980	2180	2360	2540
20	1290	1480	1700	1910	2130	2350	2540	2720
5 LT	1610	1840	2120	2390	2670	2930	3170	3410
5 HT	1290	1480	1700	1910	2130	2350	2540	2720

Printed on 26/04/2024 16:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..