

AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 20
LI/SS	129 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	357
Overall Diameter (mm)	1042
Static Loaded Radius (mm)	469
Rolling Circumference (mm)	3122
SRI (mm)	475
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E4-106R-000647
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
40	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
30	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980
10 LT	1170	1340	1540	1740	1935	2135	2310	2480
10 HT	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980

Printed on 26/04/2024 16:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..