

AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/70 R 28
LI/SS	127 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1293
Static Loaded Radius (mm)	586
Rolling Circumference (mm)	3883
SRI (mm)	600
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E11-106R-005829
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	965	1120	1280	1435	1595	1750
50	1015	1180	1345	1510	1675	1840
40	1060	1230	1405	1575	1750	1920
30	1110	1290	1475	1655	1835	2015
10 LT	1290	1505	1715	1925	2135	2345
10 HT	1110	1290	1475	1655	1835	2015

Printed on 26/04/2024 19:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..