

AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 38
LI/SS	145 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	479
Overall Diameter (mm)	1681
Static Loaded Radius (mm)	764
Rolling Circumference (mm)	5055
SRI (mm)	800
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-005832
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1595	1860	2120	2380	2640	2900
50	1675	1950	2225	2500	2775	3045
40	1750	2040	2325	2610	2895	3180
30	1835	2135	2435	2735	3035	3335
10 LT	2140	2490	2840	3190	3540	3890
10 HT	1935	2135	2435	2735	3035	3335

Printed on 26/04/2024 19:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..