

AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	520/70 R 38
LI/SS	150 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	516
Overall Diameter (mm)	1749
Static Loaded Radius (mm)	793
Rolling Circumference (mm)	5300
SRI (mm)	825
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L ; W 18 L
ECE	E11-106R-005525
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1845	2145	2450	2750	3050	3350
50	1940	2255	2570	2890	3205	3520
40	2020	2350	2680	3010	3340	3670
30	2125	2470	2815	3165	3510	3855
10 LT	2470	2875	3280	3685	4090	4490
10 HT	2125	2470	2815	3165	3510	3855

Printed on 26/04/2024 20:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..