

AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/70 R 38
LI/SS	170 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1833
Static Loaded Radius (mm)	828
Rolling Circumference (mm)	5591
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L ; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2340	2760	3180	3540	3960	4320	4740	5100	5580	6000
50	2460	2900	3340	3720	4160	4540	4980	5355	5860	6300
40	2565	3025	3485	3880	4340	4735	5195	5585	6115	6570
30	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900
10 LT	3140	3700	4265	4745	5310	5790	6355	6835	7480	8040
10 HT	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900

Printed on 26/04/2024 15:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..