

## AGRIMAX RT 765 - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocamentos no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/70 R 42
LI/SS	173 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1935
Static Loaded Radius (mm)	876
Rolling Circumference (mm)	5804
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-005833
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2535	2990	3445	3835	4290	4680	5135	5525	6045	6500
50	2665	3140	3620	4030	4505	4915	5395	5805	6350	6825
40	2780	3280	3775	4205	4700	5130	5625	6055	6625	7120
30	2920	3440	3965	4415	4935	5385	5910	6355	6955	7475
10 LT	3400	4010	4620	5140	5750	6275	6885	7405	8105	8710
10 HT	2920	3440	3965	4415	4935	5385	5910	6355	6955	7475

Printed on 26/04/2024 17:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..