

AGRIMAX SIRIO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX SIRIO é o novo pneu para as altas velocidades (até 70 km/h) realizado pela BKT para equipar os tratores de elevada potência. O desenho é ideal para aplicações de transporte e de tratamento do terreno. A flexibilidade elevada do flanco assegura uma excelente estabilidade, um ótimo comportamento e um conforto extraordinário para melhorar a experiência de condução. Está disponível com tecnologia IF que permita o transporte de cargas pesadas com pressões baixas. A carcaça reforçada e o elevado número de cintos garantem uma tração excelente no campo, enquanto a baixa resistência ao rolamento contribui para uma melhor economia de combustível.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

| | |
|-----------|----------------|
| Version | HIGH SPEED |
| Type | TL |
| Tyre Size | IF 600/70 R 30 |
| LI/SS | 165 D/162 E |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|----------------|
| Usa code | 94044849 |
| Section Width (inch) | 23.7 |
| Overall Diameter (inch) | 63.1 |
| Static Loaded Radius (inch) | 28.1 |
| Rolling Circumference (inch) | 187.4 |
| Rim Rec | DW 21 B |
| Rim Alt | DW 20 B |
| ECE | E4-106R-000817 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 4850 | 5570 | 6400 | 7240 | 8050 | 8880 | 9590 | 10330 |
| From 40 to 25 | 5340 | 6130 | 7040 | 7950 | 8860 | 9760 | 10550 | 11360 |
| 20 | 5550 | 6380 | 7310 | 8260 | 9210 | 10150 | 10970 | 11810 |
| 15 | 5660 | 6500 | 7460 | 8430 | 9390 | 10340 | 11180 | 12030 |
| 12 | 5760 | 6620 | 7600 | 8580 | 9560 | 10530 | 11390 | 12260 |
| 5 | 6770 | 7790 | 8930 | 10090 | 11240 | 12380 | 13400 | 14420 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/03/2025 12:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..