

AGRIMAX SPARGO SB - Especificações técnicas



Description

O AGRIMAX SPARGO SB é um pneu especial para culturas em espaçamentos largos particularmente adequado para tratores e pulverizadores em utilizações de pulverização em campo aberto e culturas em espaçamentos largos, ou para tratores especializados em pomares e vinhas. Graças à sua avançada tecnologia VF (flexão muito aumentada), o pneu é capaz de suportar 40% de carga mais pesada em comparação com um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão. A pegada larga assegura uma distribuição uniforme do peso, bem como uma baixa compactação do solo nos campos. O AGRIMAX SPARGO SB é sinónimo de um excelente desempenho e de uma elevada eficiência de velocidade, tanto em estrada como fora dela, até 65 km/h. Além disso, a robusta carcaça de poliéster proporciona maior durabilidade, melhor manuseamento e estabilidade dimensional, bem como maior estabilidade e controlo do equipamento, tanto no campo como na estrada, evitando assim o risco de derrapagem dos pneus e reduzindo o consumo de combustível. O AGRIMAX SPARGO SB apresenta um design especial da parede lateral que proporciona flexibilidade aos pneus e reduz as vibrações - essencial para operações com pulverizadores de precisão. Por fim, a construção com cintas de aço garante uma excelente resistência a furos e um excelente suporte de cargas pesadas, enquanto o design extraordinariamente forte dos blocos garante uma melhor tração.

A combinação de todas estas características resulta num menor impacto económico e ambiental, aumentando simultaneamente a produtividade e o conforto do operador.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 380/95 R 38
LI/SS	165D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	395
Overall Diameter (mm)	1690
Static Loaded Radius (mm)	767
Rolling Circumference (mm)	5116
SRI (mm)	800
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-0010942

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2530	2810	3145	3435	3625	3765	3905	4050	4240	4435	4575	4765
from 65 to 40	2730	3035	3400	3710	3915	4065	4225	4380	4585	4790	4945	5150
30	2790	3100	3470	3785	3995	4150	4310	4470	4680	4890	5045	5255
20	2845	3160	3535	3860	4075	4235	4395	4555	4770	4985	5150	5360
10	3005	3340	3740	4080	4310	4475	4645	4815	5045	5270	5440	5665

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 10/05/2025 03:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..