

## AGRIMAX TURF RT 333 - Especificações técnicas



### Description

O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) é um pneu radial concebido para pequenos tratores em aplicações de jardinagem, vinhas e pomares. O design curvo do ombro proporciona uma baixa compactação do solo e torna o pneu extremamente delicado no chão. As suas estrias únicas e extra profundas (R-3+) e o design especial com blocos direcionais representam uma excelente tração tanto no campo como na estrada e um maior ciclo de vida do pneu. O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garante ótimas propriedades de autolimpeza e, graças à baixa resistência ao rolamento, permite uma poupança significativa de combustível.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Máquina para recolha dos frutos • Trator pequeno • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	240/60 R12
LI/SS	89 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94070657
Section Width (inch)	9.5
Overall Diameter (inch)	23.3
Static Loaded Radius (inch)	10.6
Rolling Circumference (inch)	70
Rim Rec	W7
ECE	E11-106R-007679

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	600	690	790	880	990	1070	1200	1280
25	600	690	790	880	990	1070	1200	1280
20	640	740	850	940	1050	1150	1290	1380
5 LT	800	920	1060	1180	1320	1440	1610	1720
5 HT	640	740	850	940	1050	1150	1290	1380

Printed on 27/04/2024 22:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..