

## AGRIMAX TURF RT 333 - Especificações técnicas



### Description

O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) é um pneu radial concebido para pequenos tratores em aplicações de jardinagem, vinhas e pomares. O design curvo do ombro proporciona uma baixa compactação do solo e torna o pneu extremamente delicado no chão. As suas estrias únicas e extra profundas (R-3+) e o design especial com blocos direcionais representam uma excelente tração tanto no campo como na estrada e um maior ciclo de vida do pneu. O AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garante ótimas propriedades de autolimpeza e, graças à baixa resistência ao rolamento, permite uma poupança significativa de combustível.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Máquina para recolha dos frutos • Trator pequeno • Vindimadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 24
LI/SS	122 A8/122 B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	357
Overall Diameter (mm)	1152
Static Loaded Radius (mm)	518
Rolling Circumference (mm)	3409
SRI (mm)	550
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E11-106R-007110

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	825	960	1095	1230	1365	1500
40	825	960	1095	1230	1365	1500
30	885	1030	1175	1320	1465	1605
10 LT	1110	1290	1470	1650	1830	2010
10 HT	885	1030	1175	1320	1465	1605

Printed on 28/04/2024 00:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..