

AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a tecnologia VF exclusiva, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standartes e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standartes. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/60 R 42 NRO
LI/SS	173 D

Dimensions US Standard

Usa code	94053377
Section Width (inch)	28
Overall Diameter (inch)	76
Static Loaded Radius (inch)	33.9
Rolling Circumference (inch)	227.8
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B ; MW 25 B
Narrow Rim option	DW 23 B
ECE	E11-106R-002998
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	7160	8340	9510	10690	11860	13040
from 40 to 25	7880	9170	10460	11750	13040	14330
20	8040	9350	10660	11980	13290	14620
12	8190	9530	10870	12210	13560	14900
5	8660	10090	11500	12920	14340	15760
*Upto 5 Cyc with front loader	11030	12830	14640	16450	18250	20060
5 HT	8040	9350	10660	11980	13290	14620

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 26/04/2024 07:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..