

AS 504 - Especificações técnicas



Description

AS 504 é um pneu agroindustrial especialmente desenvolvido para aplicações de trabalhos da terra e operações de mani manipulação de material. Este pneu, que se destaca pelas propriedades excelentes de autolimpagem e pela adesão potenciada, é ideal para reboques e levantadores telescópicos. Estão disponíveis diferentes versões de pneu AS 504 para satisfazer as exigências específicas do utilizador: uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e às lacerações, enquanto a versão "special" é dotada de uma carcaça reforçada que assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Levantador telescópico • Reboque para os campos

Industrial: Levantador telescópico

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	400/70 - 20
LI/SS	149 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	408
Overall Diameter (mm)	1097
Static Loaded Radius (mm)	487
Rolling Circumference (mm)	3214
SRI (mm)	525
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
ECE	E11-106R-004537

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00
10	4060
25	3445
30	3380
40	3250

Printed on 26/04/2024 20:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..