

AS 504 - Especificações técnicas



Description

AS 504 é um pneu agroindustrial especialmente desenvolvido para aplicações de trabalhos da terra e operações de mani manipulação de material. Este pneu, que se destaca pelas propriedades excelentes de autolimpagem e pela adesão potenciada, é ideal para reboques e levantadores telescópicos. Estão disponíveis diferentes versões de pneu AS 504 para satisfazer as exigências específicas do utilizador: uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e às lacerações, enquanto a versão "special" é dotada de uma carcaça reforçada que assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Levantador telescópico • Reboque para os campos

Industrial: Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.50 - 18
LI/SS DRIVE WHEEL	111 A8
LI/SS FREE ROLLING	122 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	209
Overall Diameter (mm)	854
Static Loaded Radius (mm)	407
Rolling Circumference (mm)	2649
SRI (mm)	410
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F
ECE	E11-106R-006456

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	5.10
	10 FR	2100
	25 FR	1785
	30 FR	1680
	40 FR	1500
	10 DW	1525
	25 DW	1295
	30 DW	1220
	40 DW	1090

Printed on 26/04/2024 23:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..