

AW 711 - Especificações técnicas



Description

AW 711 é um pneu radial para implementos agrícolas, especificadamente projetado para ser utilizado na agricultura moderna e apropriado para aplicações de transporte, de recolha da palha e para o trabalho de terreno. Graças ao especial composto do piso, AW 711 assegura um longo ciclo de vida do produto, tanto se utilizado em superfícies macias como em superfícies duras. A baixa resistência ao rolamento durante a deslocação em estrada garante uma poupança significativa no consumo de combustível. Graças á tecnologia VF, AW 711 fornece uma capacidade de carga elevada com pressões baixas.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Ceifeira • Implementos agrícolas

Version	STUBBLE RESISTANT
Type	TL
Tyre Size	265/70 R 16.5 (10 R 16.5)
LI/SS	134 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94053292
Section Width (inch)	10.4
Overall Diameter (inch)	30.4
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	90
Rim Rec	8.25
ECE	E11-106R-002978

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
30	1500	1970	2390	2770	3190	3600	3880	4250	4670
25	1500	1970	2390	2770	3190	3600	3880	4250	4670
20	1680	2200	2680	3100	3560	4030	4350	4770	5240
15	1790	2350	2840	3280	3790	4290	4630	5070	5570
10	1900	2480	3010	3480	4010	4540	4910	5370	5900
5	2110	2760	3340	3870	4450	5050	5450	5960	6550

Printed on 10/12/2023 12:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..