

BK 826 - Especificações técnicas



Description

O pneu BK 826 foi concebido por especialistas para reboques em aplicações de transporte, proporcionando uma durabilidade e um desempenho inigualáveis. A versão "Harvester Special" foi concebida especificamente para a colheita, garantindo uma fiabilidade ótima no campo. Este pneu diagonal possui uma carcaça reforçada, oferecendo uma capacidade de carga excecional para satisfazer as exigências de tarefas de uso intensivo. Além disso, o BK 826 está disponível numa variante "Industrial", concebida com uma resistência superior a cortes e "chips", o que o torna uma escolha ideal para retroescavadoras com pá carregadora em condições exigentes

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Ceifeira • Reboque

Industrial: Retroescavadora • Reboque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	8.25 - 16

Dimensions US Standard

Usa code	94013289
Ply Rating	8
Section Width (inch)	9.4
Overall Diameter (inch)	34
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

Load capacity (lbs)

mph / psi	61
62 LS	2975
62 LD	2810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 03/05/2025 16:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..