

## EARTHMAX SR 22 AS - Especificações técnicas



### Description

O EARTHMAX SR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*) é um pneu radial integralmente em aço, especialmente concebido para motoniveladoras, pás carregadoras de pequeno tamanho e camiões para neve e gelo, mas garante um ótimo desempenho em qualquer altura do ano. O design único do piso, apresentando pequenos golpes profundos ("sipping") e quatro blocos com compostos únicos de inverno, garante excelente travagem em condições de gelo ou neve e evita o aprisionamento de pedras durante a utilização em todas as estações. O baixo índice de vazios e a ampla pegada do EARTHMAX SR 22 AS proporcionam excelente tração e estabilidade com desgaste uniforme e longa vida útil do piso

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Motoniveladora • Carregadora

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Version   | CUT RESISTANT COMPOUND |
| Type      | TL                     |
| Tyre Size | 17.5 R 25              |
| LI/SS     | 167 B/153 A8/182 A2    |

## Dimensions US Standard

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Usa code                     | 94069613  |
| Overall Width (inch)         | 17.5      |
| Overall Diameter (inch)      | 53.1      |
| Static Loaded Radius (inch)  | 23.4      |
| Rolling Circumference (inch) | 157.9     |
| Rim Rec                      | 14.00/1.5 |
| Star Rating                  | **/**/**  |
| TRA Code                     | E2/G2/L2  |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 18   | 22   | 25   | 29   | 33   | 36   | 40   | 44   | 58   | 62    | 65    | 69    | 73    | 76    | 80    | 83    | 87    | 91    | 94    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 9650 | 10200 | 10500 | 11000 | 11400 | 12000 | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25        | 4080 | 4680 | 5200 | 5840 | 6400 | 6800 | 7400 | 8050 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 5         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 16100 | 16500 | 17100 | 17600 | 18200 | 18700 |

Printed on 22/02/2024 21:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..