

EARTHMAX SR 22 AS - Especificações técnicas



Description

O EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) é um pneu radial integralmente em aço, especialmente concebido para motoniveladoras, pás carregadoras de pequeno tamanho e camiões para neve e gelo, mas garante um ótimo desempenho em qualquer altura do ano. O design único do piso, apresentando pequenos golpes profundos ("sipping") e quatro blocos com compostos únicos de inverno, garante excelente travagem em condições de gelo ou neve e evita o aprisionamento de pedras durante a utilização em todas as estações. O baixo índice de vazios e a ampla pegada do EARTHMAX SR 22 AS proporcionam excelente tração e estabilidade com desgaste uniforme e longa vida útil do piso

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Motoniveladora • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/170 A8 /201 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	610
Overall Diameter (mm)	1614
Static Loaded Radius (mm)	709
Rolling Circumference (mm)	4863
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	7750	8250	8500	9000	9250	-	-	-	-	-
40	3150	3550	4000	4500	4875	5300	5600	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12500	12850	13200	13600	14000	14500

Printed on 24/04/2024 20:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..