

EARTHMAX SR 22 AS - Dados técnicos



Description

O EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) é um pneu radial integralmente em aço, especialmente concebido para motoniveladoras, pás carregadoras de pequeno tamanho e camiões para neve e gelo, mas garante um ótimo desempenho em qualquer altura do ano.

O design único do piso, apresentando pequenos golpes profundos ("sipping") e quatro blocos com compostos únicos de inverno, garante excelente travagem em condições de gelo ou neve e evita o aprisionamento de pedras durante a utilização em todas as estações.

O baixo índice de vazios e a ampla pegada do EARTHMAX SR 22 AS proporcionam excelente tração e estabilidade com desgaste uniforme e longa vida útil do piso

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Motoniveladora • Carregadora

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
14.00 R 24	CUT RESISTANT COMPOUND	94075201	G2/L2	*	153 A8/175 A2	8.00 TG	9.00 GR , 10.00 VA	15.4	53.9	24.6	163	TL
17.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94069613	E2/G2/L2	**/**/**	167 B/153 A8/182 A2	14.00/1.5		17.5	53.1	23.4	157.9	TL
20.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94073160	E2/G2/L2	**/**/**	177 B/161 A8/193 A2	17.00/2.0		20.9	58.8	25.2	170.2	TL
23.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94073405	E2/G2/L2	**/**/**	185 B/170 A8 /201 A2	19.50/2.5		24	63.5	27.9	191.5	TL

Printed on 22/02/2024 22:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..