

EARTHMAX SR 315 - Dados técnicos



Description

O EARTHMAX SR 315 é um pneu radial integralmente em aço especialmente concebido e desenhado para carregadores-transportadores. Oferece excelente desempenho na escavação, carregamento e operações de carga e transporte em minas subterrâneas.

Está equipado com uma lona de carcaça forte, reforçada por múltiplas lonas de cima em aço que minimizam a rotura por impacto e os furos por pedras. As paredes laterais reforçadas e as áreas de reforço do EARTHMAX SR 315 garantem um excelente desempenho em condições rochosas exigentes, minimizando os cortes por rocha e os danos causados pela tensão lateral. O piso liso L-3S reduz a perfuração de rochas e pedras.

O composto do EARTHMAX SR 315 foi especificamente concebido para garantir baixa geração de calor e fiabilidade nos serviços de minas subterrâneas.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Carregadora LHD

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	94067411	L3S	**	211 A2	22.00/3.0		28.5	73.4	32.7	221.9	TL
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	94070787	L3S	***	217 A2	22.00/3.0		28.5	73.4	32.7	221.9	TL

Printed on 20/04/2024 07:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..