

EARTHMAX SR 31 - Especificações técnicas



Description

O EARTHMAX SR 31 é um pneu radial totalmente em aço especialmente concebido para camiões basculantes articulados e carregadoras de rodas. As suas múltiplas cintas de aço proporcionam uma extraordinária resistência e estabilidade, enquanto que o padrão de blocos rígidos não direcionais representa uma excelente tração e manobrabilidade, mesmo em terrenos lamacentos. Para além do excelente conforto de condução, o EARTHMAX SR 31 apresenta um composto de rasto especial que é particularmente resistente aos cortes e ao calor. Proporciona um excelente conforto de condução em operações de "Carga e Transporte" em superfícies duras e melhoradas. A estrutura radial da estrutura também proporciona uma resistência ao rolamento reduzida, o que permite uma poupança significativa de combustível.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Industrial: Trator de esteira • Carregadora

OTR: Dumper Articulado • Trator de esteira • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	29.5 R 25
LI/SS	200 B/208 A2

Dimensions International Standard

TKPH	270
Overall Width (mm)	765
Overall Diameter (mm)	1861
Static Loaded Radius (mm)	818
Rolling Circumference (mm)	5555
Rim Rec	25.00/3.5
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3
Tread Depth	42

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 13/05/2025 05:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..