

EARTHMAX SR 331 - Especificações técnicas



Description

O EARTHMAX SR 331 é o novo pneu de padrão de piso multibloco da BKT, especialmente concebido e desenhado para camiões multifuncionais e veículos de emergência. O padrão de piso exclusivo é fundamental para a maximização do contacto com o solo e, por conseguinte, garante excelente manobrabilidade e conforto em todas as condições. Este pneu não direcional apresenta propriedades de autolimpeza extraordinárias. O EARTHMAX SR 331 foi concebido pela BKT para garantir um desempenho excelente em termos de flutuação e tração, requisitos essenciais para operações eficazes em solos moles, arenosos e lamacentos. Além disso, beneficia de durabilidade alargada com a lona de carcaça e a lona de cima em aço integral, com resistência assombrosa a furos e situações em que o pneu prende.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Veiculo universal

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 R 21
LI/SS	176 G

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Overall Width (mm)	606
Overall Diameter (mm)	1382
Static Loaded Radius (mm)	628
Rolling Circumference (mm)	4194
Rim Rec	18.00
ECE	E11-54R-0019350

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.90
90	7100

Printed on 18/04/2024 21:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..