

## EARTHMAX SR 412 - Especificações técnicas



### Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados, pás carregadoras e escavadoras. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor. Graças á sua carcaça robusta e aos cintos All Steel, EARTHMAX SR 412 é capaz de suportar cargas pesadas e fornece uma estabilidade extraordinária assim como uma ótima resistência aos rasgões e furos. EARTHMAX SR 412 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Dumper Articulado • Trator de esteira • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	750/65 R 25 (30/65 R 25)
LI/SS	190 B/202 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94065233
TMPH	157
Overall Width (inch)	30.7
Overall Diameter (inch)	63.1
Static Loaded Radius (inch)	28.1
Rolling Circumference (inch)	190.5
Rim Rec	24.00/3.0
Rim Alt	22.00/3.0, 25.00/3.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E4/L4

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69
30	20900	21500	22700	23400
5	29100	30900	32000	33100

Printed on 23/04/2024 13:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..