

EARTHMAX SR 412 - Especificações técnicas



Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados, pás carregadoras e escavadoras. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor. Graças à sua carcaça robusta e aos cintos All Steel, EARTHMAX SR 412 é capaz de suportar cargas pesadas e fornece uma estabilidade extraordinária assim como uma ótima resistência aos rasgões e furos. EARTHMAX SR 412 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Articulado • Trator de esteira • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	800/65 R 29
LI/SS	198 B / 208 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94070572
TMPH	141
Overall Width (inch)	31.1
Overall Diameter (inch)	71.1
Static Loaded Radius (inch)	32.5
Rolling Circumference (inch)	216.1
Rim Rec	27.00/3.0
Rim Alt	24.00/3.5 , 25.00/3.5
Star Rating	**/*
TRA Code	E4/L4

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69
30	26000	26800	28300	29100
5	35300	36400	37500	39700

Printed on 20/04/2024 18:09

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..