

EARTHMAX SR 452 - Especificações técnicas



Description

EARTHMAX SR 452 é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados nas operações de transporte. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor, minimizando vibrações e ruídos para garantir ótima manobrabilidade e excelente conforto. A carcaça robusta e os cintos em aço combinados com o composto de borracha único fornecem estabilidade extraordinária e uma resistência excelente a cortes e lacerações. EARTHMAX SR 452 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	212 B

Dimensions US Standard

Usa code	94063987
TMPH	284
Overall Width (inch)	26
Overall Diameter (inch)	85.4
Static Loaded Radius (inch)	39.2
Rolling Circumference (inch)	264.9
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	***
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	105	109	112	116
30	41900	42500	43000	44100

Printed on 26/04/2024 07:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..