

EARTHMAX SR 452 - Dados técnicos



Description

EARTHMAX SR 452 é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados nas operações de transporte. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor, minimizando vibrações e ruídos para garantir ótima manobrabilidade e excelente conforto. A carcaça robusta e os cintos em aço combinados com o composto de borracha único fornecem estabilidade extraordinária e uma resistência excelente a cortes e lacerações. EARTHMAX SR 452 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	209 B	17.00/3.5		660	2170	995	6729	TL	355
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	***	212 B	17.00/3.5		660	2170	995	6729	TL	355
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	E4	**	209 B	17.00/3.5		660	2170	995	6729	TL	415
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	E4	***	212 B	17.00/3.5		660	2170	995	6729	TL	415

Printed on 06/12/2023 22:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..