

EARTHMAX SR 454 - Dados técnicos



Description

O EARTHMAX SR 454 é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os camiões de mineração basculantes rígidos. O design do piso E-3 exclusivo e a ranhura central especial melhoram a tração lateral e a manobrabilidade em superfícies moles e lamacentas. O pneu foi concebido especialmente para a utilização a velocidades mais altas, a longas distâncias e a temperaturas de funcionamento mais baixas. A construção integralmente em aço com lonas de cima em aço de várias camadas garante a melhor proteção com os choques e a penetração de pedras, melhorando o tempo de atividade e a produtividade. O design quadrado do EARTHMAX SR 454 maximiza o contacto com o solo, proporcionando excelente manobrabilidade e estabilidade e reduzindo as vibrações e o ruído.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	94067787	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	360
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	94067794	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	497
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	94067800	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	438
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	94075713	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	606
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075706	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	832
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	94075720	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	701
40.00 R 57	CUT RESISTANT COMPOUND	94075553	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	823
40.00 R 57	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075546	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1192
40.00 R 57	STANDARD COMPOUND	94075560	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1001

Printed on 26/04/2024 18:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..