

EARTHMAX SR 46 - Especificações técnicas



Description

Earthmax SR 46 para dumper rígidos é a resposta inovadora aos ambientes rochosos, abrasivos e hostis das minas. Este pneu foi especialmente projetado para o transporte de cargas pesadas e proporciona uma resistência excepcional a cortes e lacerações, bem como um ciclo de vida mais prolongado do produto. A carcaça e os cintos All Steel asseguram uma proteção extraordinária contra colisões, solicitações e furos para maximizar as horas de trabalho e aumentar a produtividade. Earthmax SR 46 é caracterizado por um desenho especial do piso do pneu, dotado de barras caracterizadas por blocos, com espaços ao longo da circunferência. Isto permite-lhes atingir ótimas prestações em curva com o mínimo dano na parte exterior do piso do pneu.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	27.00 R 49
LI/SS	223 B

Dimensions International Standard

TKPH	655
Overall Width (mm)	746
Overall Diameter (mm)	2688
Static Loaded Radius (mm)	1225
Rolling Circumference (mm)	8165
Rim Rec	19.50/4.0
Rim Alt	-
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Printed on 25/04/2024 17:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..