



EARTHMAX SR 47 TP - Especificações técnicas

Description

O EARTHMAX SR 47 TP (E-4) é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os camiões basculantes rígidos, que operam em condições que exigem o máximo de tração e resistência a furos. A profundidade do piso E-4 garante uma durabilidade prolongada, mesmo em percursos longos, reduzindo assim o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. O EARTHMAX SR 47 TP é perfeito para qualquer tarefa que exija tanto tração como estabilidade, especialmente em terrenos lamacentos ou escorregadios. Disponível em composto standard e de resistência ao corte.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	209 B

Dimensions International Standard

TKPH	377
Overall Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	2185
Static Loaded Radius (mm)	985
Rolling Circumference (mm)	6625
Rim Rec	17.00/3.5
Rim Alt	--
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Printed on 29/04/2024 02:38

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..