



EARTHMAX SR 47 TP - Dados técnicos

Description

O EARTHMAX SR 47 TP (E-4) é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os caminhões basculantes rígidos, que operam em condições que exigem o máximo de tração e resistência a furos. A profundidade do piso E-4 garante uma durabilidade prolongada, mesmo em percursos longos, reduzindo assim o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. O EARTHMAX SR 47 TP é perfeito para qualquer tarefa que exija tanto tração como estabilidade, especialmente em terrenos lamacentos ou escorregadios. Disponível em composto standard e de resistência ao corte.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94074204	E4	**	209 B	17.00/3.5	--	25.6	86	38.8	260.8	TL	258
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94074211	E4	**	209 B	17.00/3.5	--	25.6	86	38.8	260.8	TL	301

Printed on 28/04/2024 20:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..