

EARTHMAX SR LOADER - Especificações técnicas



Description

EARTHMAX SR LOADER é um pneu OTR especificamente concebido para operações de carregamento e de terraplanagem, bem como para aplicações de transporte com dumpers articulados. A sua lona de carcaça totalmente em aço, reforçada com lonas de cima de aço de várias camadas e um composto de piso exclusivo, proporciona uma resistência excepcional a furos e situações em que o pneu prende, resultando numa vida útil prolongada. O EARTHMAX SR LOADER apresenta um piso único que proporciona propriedades de autolimpeza de topo e uma excelente tração em vários tipos de terreno.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Articulado • Trator de esteira • Carregadora

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	20.5 R 25
LI/SS	177 B/186 A2

Dimensions International Standard

TKPH	170
Overall Width (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1475
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4384
Rim Rec	17.00/2.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	5800	6150	6500	6700	6900	7300
10	8000	8250	8750	9000	9500	-

Printed on 18/04/2024 18:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..