

EM 936 - Especificações técnicas



Description

EM 936 foi especialmente desenvolvido para escavadores e levantadores telescópicos nas operações de escavação e carga. Além disso, uma medida é especialmente apropriada para motoniveladoras e carregadores nas operações de nivelção, carga e transporte. EM 936 destaca-se pelo extraordinário conforto na condução e pelas melhorias nas propriedades de autolimpagem. O pneu também assegura um conforto elevado na movimentação e fornece uma tração excelente, mesmo em condições de serviço pesado. A sua versão especial foi realizada com uma mistura especial.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrial: Escavador • Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	8.25 - 20
LI/SS	133 B

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Overall Width (mm)	235
Overall Diameter (mm)	980
Static Loaded Radius (mm)	467
Rolling Circumference (mm)	2970
Rim Rec	6.5
Rim Alt	6.0 ; 7.0
TRA Code	E2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.75
50	2060

Printed on 26/04/2024 12:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..