

EM 938 - Especificações técnicas



Description

EM 938 foi devidamente projetado para escavadores nos estaleiros de construção de estradas. O pneu foi realizado com um composto especial do piso, particularmente resistente contra cortes e lacerações, enquanto o desenho agressivo do piso assegura uma tração excelente. EM 938 destaca-se pelas suas propriedades extraordinárias de autolimpeza. A carcaça robusta proporciona uma resistência excecional contra colisões e solavancos, também nas operações de serviço pesado.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrial: Escavador

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	9.00 - 20
LI/SS	140 B

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Overall Width (mm)	256
Overall Diameter (mm)	1012
Static Loaded Radius (mm)	481
Rolling Circumference (mm)	3070
Rim Rec	7.0
Rim Alt	6.5 ; 7.5
TRA Code	E2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.00
50	2500

Printed on 17/04/2024 03:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..