

## EM 938 - Especificações técnicas



### Description

EM 938 foi devidamente projetado para escavadores nos estaleiros de construção de estradas. O pneu foi realizado com um composto especial do piso, particularmente resistente contra cortes e lacerações, enquanto o desenho agressivo do piso assegura uma tração excelente. EM 938 destaca-se pelas suas propriedades extraordinárias de autolimpeza. A carcaça robusta proporciona uma resistência excecional contra colisões e solavancos, também nas operações de serviço pesado.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrial: Escavador

|           |           |
|-----------|-----------|
| Version   | STANDARD  |
| Type      | TT        |
| Tyre Size | 9.00 - 20 |

## Dimensions US Standard

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Usa code                     | 94064625  |
| Ply Rating                   | 16        |
| Overall Width (inch)         | 10.1      |
| Overall Diameter (inch)      | 39.8      |
| Static Loaded Radius (inch)  | 18.9      |
| Rolling Circumference (inch) | 120.9     |
| Rim Rec                      | 7.0       |
| Rim Alt                      | 6.5 ; 7.5 |
| TRA Code                     | E2        |

## Load capacity (lbs)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 112  |
| 30        | 5840 |

Printed on 17/04/2024 04:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..