

FL 633 PERFORMA - Especificações técnicas



Description

O novo pneu radial All Steel FL 633 PERFORMA associa perfeitamente as exigências de aplicações agrícolas muito variadas com a procura crescente de logística na agricultura. Projetado especificamente para os camiões agrícolas, FL 633 PERFORMA é a solução inovadora que melhora as prestações de trator e camião para atender às exigências específicas da agricultura. Graças à carcaça muito robusta, à excepcional capacidade de carga e à durabilidade, FL 633 PERFORMA marca o "nível seguinte" dos pneus Flotation apropriados para atividades múltiplas no campo e mesmo deslocações na estrada até 100 km/h.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Camião agrícola

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/50 R 22.5
LI/SS	164 J

Dimensions US Standard

Usa code	94063581
Overall Width (inch)	23.2
Overall Diameter (inch)	46.1
Static Loaded Radius (inch)	21
Rolling Circumference (inch)	140.1
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Load capacity (lbs)

mph / psi	94
62	11000

Printed on 23/04/2024 13:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..