

FORESTMAX - Especificações técnicas



Description

O FORESTMAX é o novo pneu radial da BKT para tratores, especialmente concebido para utilização na exploração florestal, mas também pode ser utilizado em algumas operações agrícolas específicas como triturar o solo e partir pedra.

A sua forte lona de carcaça de poliéster com múltiplas camadas e a parede lateral reforçada foram concebidas para resistir às duras condições da exploração florestal. Além disso, o composto especial para o piso com resistência a cortes e "chips" e a estrutura com lonas de cima em aço minimizam significativamente o risco de furos na floresta. O pneu apresenta um ombro aberto robusto que proporciona a melhor tração e estabilidade, mesmo em terrenos acidentados e irregulares.

A combinação da resistência do piso e o design particular do ombro proporcionam excelentes propriedades de autolimpeza, além de uma longa vida útil do pneu, fazendo do FORESTMAX o seu parceiro ideal na floresta.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	600/60R28
LI/SS	152A8/149B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	570
Overall Diameter (mm)	1431
Static Loaded Radius (mm)	655
Rolling Circumference (mm)	4315
SRI (mm)	675
Rim Rec	DW18L
Rim Alt	DW20B
ECE	E11-106R-0010523

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	2210	2470	2535	2795	3020	3120	3250
40	2415	2700	2770	3055	3300	3410	3550
30	2585	2890	2965	3270	3535	3650	3800
25	2685	3000	3080	3395	3670	3790	3945
20	2975	3325	3410	3760	4065	4200	4370
15	3240	3620	3715	4095	4425	4570	4760
10	3625	4050	4155	4580	4950	5115	5325
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	4370
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	8165

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 02/06/2025 13:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..